

Levenhuk MED D45T LCD digitális trinokuláris mikroszkóp

74011

GYÁRTÓ

Levenhuk

FELHASZNÁLÓI SZINT

gyakorlott felhasználók, szakemberek

FELHASZNÁLÁS HELYE

a mikroszkóp harmadik, 23,2 mm-es okulártubusa

NAGYÍTÁS FOKA, X

40 — 1000

OPTIKAI ELEMEL ANYAGA

optikai üveg gombaölő bevonattal

OBJEKTÍVEK

végtelenre korrigált, fáziskontrasztos, sík akromatikus: 4x, 10x, 40xs, 100xs (olaj)

VIZSGÁLATI MÓDSZER

fáziskontrasztos mikroszkópia, sötét látótér, világos látótér

MEGVILÁGÍTÁS

LED

FÉNYFORRÁS TÍPUSA

5 W, 85—230 V váltakozóáram

KONDENZOR

fáziskontraszt (sötét látótérű)

FEJRÉS

360°-ban forgatható

FEJ DÖLÉSSZÖGE

30°

TÁRGYASZTAL, MM

180x150

SZELENCSZCŐ ÁTMÉRŐJE, MM

23,2 mm (harmadik függőleges tubus), 30 mm (binokuláris fejrész)

PUPILLATÁVOLSÁG (PD), MM

48 — 75

MEGAPIXEL

5

TÍPUS

biológiai, digitális, fény/optikai

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

laboratóriumi/orsosi

KÉSZLET TARTALMA

Köhler világítás, gyűjtőlencsék

NAGYÍTÁSI TARTOMÁNY

800x—1280x-os

SZELENCSÉK

WF10x/22 mm (2 db)

FÓKUSZ

koaxiális, durva (0,5 mm) és finom (0,002 mm), fogasléccel és fogaskerékkel

SZELENCSZE DIOPTRIABEÁLLÍTÁS, DIOPTRIA

±5

FÉNYFORRÁS ELHELYEZKEDÉSE

alsó

FÉNYERŐSSÉG-SZABÁLYOZÁS

igen

FÉNYSZŰRŐK

kék, zöld, sárga

MIKROSKÓP FEJRÉS Z TÍPUSA

digitális képernyő / PC monitor, trinokuláris

TÁRGYASZTAL

mechanikus kétrétegű

FORGÓ TÁRGYLENCSÉFOGLALAT

5 objektív számára

VÁZ

fém

AZ ÖSSZESZERELÉS ÉS A TELEPÍTÉS NEHÉZSÉGI SZINTJE

bonyolult

MAXIMÁLIS FELBONTÁS, KÉPPONT

2048x1536

ÉRZÉKELŐ MÉRETE

1/2,5"

VIDEÓFELVÉTEL

igen

KÉPKOCKASEBESSÉG (FPS)

15 képkocka másodpercenként

KIMENET

TF memóriakártya-nyílás, USB 2.0 (2 db), Wi-Fi, microHDMI

A CSOMAG MÉRETEI (HXSZXM)

59x43x29 cm

KÉPFORMÁTUM

*.jpg

VIDEÓFORMÁTUM

*.3gp, 1080 p

TÁPELLÁTÁS

100—240 V

TOK/DOBOZ/TÁSKA A KÉSZLETBEN

porvédő

SZÁLLítási Súly

11.32 kg

934 990 Ft

736 210 Ft Ft +Áfa

LAPTOP SZALON®

laptopszalon.hu