

Levenhuk MED D35T LCD digitális trinokuláris mikroszkóp

74003

GYÁRTÓ

Levenhuk

FELHASZNÁLÓI SZINT

gyakorlott felhasználók, szakemberek

FELHASZNÁLÁS HELYE

a mikroszkóp harmadik, 23,2 mm-es okulártubusa

NAGYÍTÁS FOKA, X

40 — 1000

OPTIKAI ELEMEL ANYAGA

optikai üveg gombaölő bevonattal

OBJEKTÍVEK

végteleenre korrigált, sík akromatikus objektívlencsék: 4x, 10x, 40xs, 60xs, 100xs (olaj)

VIZSGÁLATI MÓDSZER

világos látótér

MEGVILÁGÍTÁS

halogén

FÉNYFORRÁS TÍPUSA

12 V/30 W, 85—230 V váltakozóáram

KONDENZOR

N. A. 1.25 Abbe-kondenzor írisz-diafragmával

FÉNYSZŰRŐK

kék, zöld, sárga

MIKROSKÓP FEJRÉSZ TÍPUSA

digitális képernyő / PC monitor, trinokuláris

TÁRGYASZTAL

mechanikus kétrétegű

FORGÓ TÁRGYLENCSEFOGLALAT

5 objektív számára

VÁZ

fém

AZ ÖSSZESZERELÉS ÉS A TELEPÍTÉS NEHÉZSÉGI SZINTJE

bonyolult

MAXIMÁLIS FELBONTÁS, KÉPPONT

TÍPUS

biológiai, digitális, fény/optikai

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

laboratórium i/ orvosi

KÉSZLET TARTALMA

Köhler világítás, gyűjtőlencsék

NAGYÍTÁSI TARTOMÁNY

800x—1280x-os

SZEMLENCSEK

WF10x/22 mm (2 db)

FÓKUSZ

koaxiális, durva (0,5 mm) és finom (0,002 mm), fogasléc és fogaskerékkel

SZEMLENCSE DIOPTRIABEÁLLÍTÁS, DIOPTRIA

±5

FÉNYFORRÁS ELHELYEZKEDÉSE

alsó

FÉNYERŐSSÉG-SZABÁLYOZÁS

igen

DIAFRAGMA

írisz

FEJRÉS

360°-ban forgatható, fényáram-kapcsolással (-felosztással)

FEJ DŐLÉSSZÖGE

30°

TÁRGYASZTAL, MM

180x160

SZEMLENCSECSŐ ÁTMÉRŐJE, MM

23,2 mm (harmadik függőleges tubus), 30 mm (binokuláris fejrész)

PUPILLATÁVOLSÁG (PD), MM

48 — 75

MEGAPIXEL

5

ÉRZÉKELŐ MÉRETE

2048x1536

KÉPFORMÁTUM

*.jpg

VIDEÓFORMÁTUM

*.3gp, 1080 p

TÁPELLÁTÁS

100—240 V

TOK/DOBOZ/TÁSKA A KÉSZLETBEN

porvédő

SZÁLLítási Súly

11.74 kg

1/2,5"

VIDEÓFELVÉTEL

igen

KÉPKOCKASEBESSÉG (FPS)

15 képkocka másodpercenként

KIMENET

TF memóriakártya-nyílás, USB 2.0 (2 db), Wi-Fi, microHDMI

A CSOMAG MÉRETEI (HXSZXM)

61x45x28 cm

594 990 Ft

468 500 Ft Ft +Áfa

LAPTOP SZALON®

laptopszalon.hu