

MAGUS Metal 600 metallográfiai mikroszkóp

82896

GYÁRTÓ

MAGUS

TÍPUS

fény/optikai, metallográfiai

KOROSZTÁLY

metallográfiai

NAGYÍTÁSI TARTOMÁNY

200x—800x-os

OBJEKTÍVEK

végtelen sík akromatikus: PL H 5x/0,12, PL H 10x/0,25, PL H 40x/0,60, PL H 60x/0,70; parfokális távolság 45 mm (*opcionális: PL H 20x/0,40, PL H 50x/0,70, PL H 80x/0,80, PL H 100x/0,85 (száraz))

VIZSGÁLATI MÓDSZER

polarizáció, világos látótér

MEGVILÁGÍTÁS

halogén

FÉNYERŐSSÉG-SZABÁLYOZÁS

igen

FÉNYSZŰRŐK

zöld, kék, sárga, matt

MIKROSKÓP FEJRÉSZ TÍPUSA

trinokuláris

TÁRGYASZTAL

kéttengelyes mechanikus tárgyasztal üveglappal

FORGÓ TÁRGYLENCSEFOGLALAT

5 objektív számára

PUPILLATÁVOLSÁG (PD), MM

48 — 75

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY, °C

5 — 35

A CSOMAG MÉRTEI (HXSZXM):

35x30x75 cm

GARANCIA

5 év

FELHASZNÁLÓI SZINT

gyakorlott felhasználók, szakemberek

NAGYÍTÁS FOKA, X

50 — 600

SZEMLENCSEK

10x/22 mm, szemtávolság: 10 mm (*opcionális: 10x/22 mm, skálával, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9)

FÓKUSZ

koaxiális, durvafókusz (25 mm, rögzítógombbal és feszültségszabályozó gombbal) és finomfókusz (0,002 mm)

SZEMLENCSE DIOPTRIABEÁLLÍTÁS, DIOPTRIA

±5 (a bal oldali tubuson)

FÉNYFORRÁS ELHELYEZKEDÉSE

két helyen

KONDENZOR

áteresztett fény: középére állítható és magasságban állítható Abbe-kondenzor, NA 1,25, állítható rekeszmembrán és lehajtható lencse,

FEJRÉS Z

Siedentopf

FEJ DÖLÉSSZÖGE

30°

TÁRGYASZTAL, MM

210x140

SZEMLENCSECSŐ ÁTMÉRŐJE, MM

30

TÁPELLÁTÁS

220±22 V, 50 Hz, váltakozóáramú hálózat

TOK/DOBOZ/TÁSKA A KÉSZLETBEN

porvédő

SZÁLLÍTÁSI SÚLY

14.5 kg

900 990 Ft

LAPTOP SZALON®

