

MAGUS Metal 630 BD metallográfiai mikroszkóp

82899

GYÁRTÓ

MAGUS

TÍPUS

fény/optikai, metallográfiai

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

metallográfiai

NAGYÍTÁS FOKA, X

50 — 500

SZEMLENCSÉK

10x/22 mm, szemtávolság: 10 mm (*opcionális: 10x/22 mm, skálával, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9)

FÓKUSZ

koaxiális, durva (durvafókuszálási feszességállítással) és finom (0,002 mm)

SZEMLENCSE DIOPTRIABEÁLLÍTÁS, DIOPTRIA

±5 (a bal oldali tubuson)

FÉNYFORRÁS ELHELYEZKEDÉSE

felső

FÉNYERŐSSÉG-SZABÁLYOZÁS

igen

FÉNYSZŰRŐK

zöld, kék, sárga, matt

MIKROSKÓP FEJRÉSZ TÍPUSA

trinokuláris

TÁRGYASZTAL

kéttengelyes mechanikus; a mikroszkóp talapzatának a mérete: 300x240 mm

FORGÓ TÁRGYLENCSEFOGLALAT

5 objektív számára

PUPILLATÁVOLSÁG (PD), MM

48 — 75

TÁPELLÁTÁS

220±22 V, 50 Hz, váltakozóáramú hálózat

TOK/DOBOZ/TÁSKA A KÉSZLETBEN

GARANCIA

5 év

FELHASZNÁLÓI SZINT

gyakorlott felhasználók, szakemberek

KÉSZLET TARTALMA

beépített analizátor és eltávolítható polarizáló, sötét látóterű eszköz

NAGYÍTÁSI TARTOMÁNY

200x—800x-os

OBJEKTÍVEK

végtelen sík akromatikus: PL H 5x/0,12 BD, PL H 10x/0,25 BD, PL H 20x/0,40 BD, PL H 50x/0,70 BD; parfokális magasság: 45 mm (*opcionális: PL H 40x/0,60 BD, PL H 60x/0,70 BD, PL H 80x/0,80 BD, PL H 100x/0,85 BD (szá

VIZSGÁLATI MÓDSZER

polarizáció, sötét látótér, világos látótér

MEGVILÁGÍTÁS

halogén

FÉNYFORRÁS TÍPUSA

12 V/50 W

DIAFRAGMA

beépített (apertúra és tárgydoldali)

FEJRÉSZ

Siedentopf

FEJ DÖLÉSSZÖGE

30°

TÁRGYASZTAL, MM

185x140

SZEMLENCSECSŐ ÁTMÉRŐJE, MM

30

AZ ÖSSZESZERELÉS ÉS A TELEPÍTÉS NEHÉZSÉGI SZINTJE

bonyolult

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY, °C

5 — 35

A CSOMAG MÉRLETEI (HXSZXM)

porvédő

39x37x73 cm

SZÁLLÍTÁSI SÚLY

19.5 kg

2 490 490 Ft

1 961 020 Ft Ft +Áfa

LAPTOP SZALON®

laptopszalon.hu