

MAGUS Lum 400 fluoreszcens mikroszkóp

82904

GYÁRTÓ

MAGUS

TÍPUS

biológiai, fény/optikai

KOROSZTÁLY

laboratórium/orsvosi

NAGYÍTÁSI TARTOMÁNY

800x—1280x-os

OBJEKTÍVEK

végtelen síkú akromatikus és fluo objektívek: PL 4x/0,10, PL 10x/0,25, PL FL 40x/0,85, PL 100x/1,25 (olaj); parfokális távolság 45 mm (*opcionális: PL FL 10x/0,35, PL 20x/0,40, PL 60x/0,80 &in

VIZSGÁLATI MÓDSZER

fluoreszcencia, világos látótér

FÉNYFORRÁS ELHELYEZKEDÉSE

két helyen

KONDENZOR

Abbe kondenzor, N.A. 1,25, középre állítható, állítható magasság, állítható rekesznyílású diafragma, egy nyílás a sötétl&acut

FÉNYSZŰRŐK

igen

MIKROSKÓP FEJRÉSZ TÍPUSA

trinokuláris

TÁRGYASZTAL

kéttengelyes mechanikus tárgyasztal, pozicionáló állvány nélkül

FORGÓ TÁRGYLENCSEFOGLALAT

5 objektív számára

PUPILLATÁVOLSÁG (PD), MM

48 — 75

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY, °C

5 — 35

A CSOMAG MÉRTEI (HXSZXM):

45x30x96 cm

GARANCIA

5 év

FELHASZNÁLÓI SZINT

gyakorlott felhasználók, szakemberek

NAGYÍTÁS FOKA, X

40 — 1000

SZEMLENCSEK

10x/22 mm, szemtávolság: 10 mm (*opcionális: 10x/22 mm, skálával, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9)

FÓKUSZ

koaxiális, durvafókusz (21 mm, 39,8 mm/kör, rögzítógombbal és feszültség szabályozó gombbal) és finomfókusz (0,002 mm)

MEGVILÁGÍTÁS

fluoreszkáló, halogén

FÉNYERŐSSÉG-SZABÁLYOZÁS

igen

DIAFRAGMA

állítható rekesznyílású diafragma, állítható íriszmező-diafragma

FEJRÉS

Gemmel fejrész (Seidentopf, 360°-ban forgatható)

FEJ DÖLÉSSZÖGE

30°

TÁRGYASZTAL, MM

180x150

SZEMLENCSECŐ ÁTMÉRŐJE, MM

30

TÁPELLÁTÁS

85–265 V, 50/60 Hz, váltakozóáramú hálózat

TOK/DOBOZ/TÁSKA A KÉSZLETBEN

porvédő

SZÁLLÍTÁSI SÚLY

16.5 kg

1 801 990 Ft

LAPTOP SZALON®

