

MAGUS Pol 850 polarizáló mikroszkóp

82912

GYÁRTÓ

MAGUS

TÍPUS

biológiai, fény/optikai

KOROSZTÁLY

laboratórium/orsvosi

NAGYÍTÁSI TARTOMÁNY

200x—800x-os

OBJEKTÍVEK

végtelen síkú akromatikus, szemkímélő: PL 5x/0,12; PL 10x/0,25; PL 40x/0,6; PL 60x/0,7 (*opcionális: PL 2,5x/0,07; PL 50x/0,7; PL 80x/0,8; PL 100x/0,85); 45 mm-es parfokális magasság, a minták

VIZSGÁLATI MÓDSZER

polarizáció, világos látótér

MEGVILÁGÍTÁS

halogén

FÉNYERŐSSÉG-SZABÁLYOZÁS

igen

DIAFRAGMA

állítható rekesznyílású diafragma, állítható íriszmező-diafragma

FEJRÉS

Siedentopf

FEJ DÖLÉSSZÖGE

30°

TÁRGYASZTAL, MM

Ø150

SZEMLENCSECSŐ ÁTMÉRŐJE, MM

23.2

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY, °C

5 — 35

A CSOMAG MÉRTEI (HXSZXM):

44x42x67 cm

GARANCIA

5 év

FELHASZNÁLÓI SZINT

gyakorlott felhasználók, szakemberek

NAGYÍTÁS FOKA, X

50 — 600

SZEMLENCSEK

10x/20; 10x/20 skálával (*opcionális: 16x/11; 20x/11)

FÓKUSZ

koaxiális, durvafókusz (21 mm, 39,8 mm/kör, rögzítógombbal és feszültségszabályozó gombbal) és finomfókusz (0,002 mm)

SZEMLENCSE DIOPTRIABEÁLLÍTÁS, DIOPTRIA

±5 (a bal oldali tubuson)

FÉNYFORRÁS ELHELYZEKEDÉSE

két helyen

KONDENZOR

NA 1,25 Abbe-kondenzor állítható apertúra diafragmával és forgatható lencsékkel

FÉNYSZŰRŐK

visszaverődő fényű: matt, sárga, zöld, kék

MIKROSKÓP FEJRÉS Z TÍPUSA

trínokuláris

TÁRGYASZTAL

360°-ban forgatható, középre igazítható, a forgásszög 1°-os fokozataival; nóniuszskála 0,1° pontosságú szögméréshez

FORGÓ TÁRGYLENCSEFOGLALAT

5 objektívhez, középre állítható

TÁPELLÁTÁS

220±22 V, 50 Hz, váltakozóáramú hálózat

TOK/DOBOZ/TÁSKA A KÉSZLETBEN

porvédő

SZÁLLÍTÁSI SÚLY

11.5 kg

1 529 990 Ft

LAPTOP SZALON®

