

MAGUS Bio 270T biológiai mikroszkóp

83481

GYÁRTÓ

MAGUS

TÍPUS

biológiai, fény/optikai

KOROSZTÁLY

laboratóriumi/orsvosi

NAGYÍTÁSI TARTOMÁNY

800x—1280x-os

OBJEKTÍVEK

sík-akromatikus: 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 olaj
(*opcionális: 2x/0,06; 20x/0,40; 60x/0,80; 100x/1,10 víz; Plan Apo
60x/1,42 olaj, sík fél-apokromatikus fluoreszcens objektívek
4x/10x/20x/40x/100x olaj

VIZSGÁLATI MÓDSZER

világos látótér

MEGVILÁGÍTÁS

LED

FÉNYERŐSSÉG-SZABÁLYOZÁS

igen

DIAFRAGMA

állítható rekesznyílású diafragma, állítható íriszmező-diafragma

MIKROSKÓP FEJRÉSZ TÍPUSA

trinokuláris

TÁRGYASZTAL

kéttengelyes mechanikus tárgyasztal, pozicionáló állvány nélkül

FORGÓ TÁRGYLENCSEFOGLALAT

5 objektív, kódolt

PUPILLATÁVOLSÁG (PD), MM

47 — 75

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY, °C

5 — 30

A CSOMAG MÉRETEI (HXSXM):

GARANCIA

5 év

FELHASZNÁLÓI SZINT

gyakorlott felhasználók, szakemberek

NAGYÍTÁS FOKA, X

40 — 1000

SZEMLENCÉK

10x/22, nagy szemtávolság (*opcionális: 10x/22 skálával, 10x/22
fonálkereszttel, 10x/22 hajszálkereszttel, 12,5x/16, 15x/16, 20x/12,
30x/8)

FÓKUSZ

koaxiális, durvafókusz (32 mm, 18,85 mm/kör, rögzítógombbal és
feszültségszabályozó gombbal) és finomfókusz (0,001 mm)

SZEMLENCSE DIOPTRIABEÁLLÍTÁS, DIOPTRIA

±5D minden szemlencsén

FÉNYFORRÁS ELHELYEZKEDÉSE

alsó

KONDENZOR

Abbe kondenzor, N.A. 0,9, állítható magasságú, állítható diafragma
és fecskefarkú illesztés

FEJRÉSZ

50/50-es elosztású fényáram, Gemel fejréssz (Seidentopf, 360° -
ban forgatható)

FEJ DÖLÉSSZÖGE

30°

TÁRGYASZTAL, MM

235x150

SZEMLENCSECSŐ ÁTMÉRŐJE, MM

30

TÁPELLÁTÁS

100—240 V, 50/60 Hz, a váltóáram/egyenáram hálózati adapter
egy erre a célra kialakított alzatban található az állvány hátulján,
váltakozóoacut

TOK/DOBOZ/TÁSKA A KÉSZLETBEN

porvédő

SZÁLLÍTÁSI SÚLY

76x48x51 cm

17.8 kg

849 990 Ft

669 280 Ft Ft +Áfa

LAPTOP SZALON®

laptopszalon.hu