

MAGUS Bio 290T biológiai mikroszkóp

83482

GYÁRTÓ

MAGUS

TÍPUS

biológiai, fény/optikai

KOROSZTÁLY

laboratóriumi/orsosi

NAGYÍTÁSI TARTOMÁNY

800x—1280x-os

OBJEKTÍVEK

végtelen síkú akromatikus: 4x/0,10; 10x/0,25; 20x/0,40; 40xs/0,65; 100xs/1,25 olaj; parfokális távolság: 60 mm

VIZSGÁLATI MÓDSZER

világos látótér

MEGVILÁGÍTÁS

LED

FÉNYERŐSSÉG-SZABÁLYOZÁS

igen

DIAFRAGMA

állítható rekesznyílású diafragma, állítható íriszmező-diafragma igen

FEJRÉSZ

fénynyaláb megosztása 0/100, 100/0, 80/20

FEJ DÖLÉSSZÖGE

0–35°, állítható

TÁRGYASZTAL, MM

190x152

SZEMLENCSECSŐ ÁTMÉRŐJE, MM

30

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY, °C

5 — 40

A CSOMAG MÉRTEI (HXSZXM):

78x56x57 cm

GARANCIA

5 év

FELHASZNÁLÓI SZINT

gyakorlott felhasználók, szakemberek

NAGYÍTÁS FOKA, X

40 — 1000

SZEMLENCSEK

10x/25, $\pm 5D$ dioptriaállítással, nagy szemtávolsággal (*opcionális: 10x/22, skálával; 10x/22, irányzékcal; 10x/22, célkereszttel, 12,5x/17,5, 15x/16, 20x/12)

FÓKUSZ

koaxiális, durvafókusz (35 mm, 18,85 mm/kör, rögzítógombbal és feszültség szabályozó gombbal) és finomfókusz (0,001 mm, 0,1 mm/kör)

SZEMLENCSE DIOPTRIABEÁLLÍTÁS, DIOPTRIA

$\pm 5D$ minden szemlencsén

FÉNYFORRÁS ELHELYEZKEDÉSE

alsó

KONDENZOR

motorizált forgó kondenzor NA 0,9/0,25 dönthető előlűs lencsével; központosított és állítható magasságú, állítható apertúra-diafragmáva

FÉNYSZŰRŐK

MIKROSKÓP FEJRÉSZ TÍPUSA

trinokuláris

TÁRGYASZTAL

kéttengelyes, mechanikus, zafíruveglappal

FORGÓ TÁRGYLENCSEFOGLALAT

6 objektív, motorizált

TÁPELLÁTÁS

100—240 V, 50/60 Hz, váltakozóáramú hálózat

TOK/DOBOZ/TÁSKA A KÉSZLETBEN

porvédő

SZÁLLÍTÁSI SÚLY

21 kg

2 549 990 Ft

LAPTOP SZALON®

2 007 870 Ft Ft +Áfa

laptopszalon.hu