

MAGUS Pol 890 polarizáló mikroszkóp

83486

GYÁRTÓ

MAGUS

TÍPUS

biológiai, fény/optikai

KOROSZTÁLY

laboratórium/orvosi

NAGYÍTÁSI TARTOMÁNY

200x—800x-os

OBJEKTÍVEK

sík, félig apokromatikus és sík apokromatikus objektívek, végtelenre korrigált (∞): 5x/0,15; 10x/0,30; 20x/0,45; 50xs/0,80, szemkímélő, parfokális magasság, 60 mm (*opcionálisan)

VIZSGÁLATI MÓDSZER

polarizáció, világos látótér

MEGVILÁGÍTÁS

halogén

FÉNYERŐSSÉG-SZABÁLYOZÁS

igen

DIAFRAGMA

állítható rekesznyílású diafragma, állítható íriszmező-diafragma

MIKROSKÓP FEJRÉSZ TÍPUSA

trinokuláris

TÁRGYASZTAL

1°-os forgási szögbeosztás, 360°-ban forgatható, függő mintatartó, középre igazítható, rögzíthető, nőniusz-skála 0,1°-os pontosságú szögmérővel

FORGÓ TÁRGYLENCSEFOGLALAT

5 objektívhez, középre állítható

PUPILLATÁVOLSÁG (PD), MM

47 — 78

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY, °C

10 — 35

A CSOMAG MÉRLETEI (HXSZXM):

72x76x53 cm

GARANCIA

5 év

FELHASZNÁLÓI SZINT

gyakorlott felhasználók, szakemberek

NAGYÍTÁS FOKA, X

50 — 500

SZEMLENCSEK

10x/22 mm, nagy szemtávolság; 10x/22 mm, keresztszállal, nagy szemtávolság (opcionális: 10x/22 mm, skálával; 10x/22 mm, osztólemezzel; 12,5x/16 mm; 15x/16 mm; 20x/12 mm; 30x/8 mm)

FÓKUSZ

koaxiális, durvafókusz (35 mm, 18,85 mm/kör, rögzítógombbal és feszültség szabályozó gombbal) és finomfókusz (0,001 mm, 0,1 mm/kör)

SZEMLENCSE DIOPTRIABEÁLLÍTÁS, DIOPTRIA

±5D minden szemlencsén

FÉNYFORRÁS ELHELYEZKEDÉSE

két helyen

KONDENZOR

középen és magasságban állítható kondenzor, NA 0,9/0,25 állítható apertúra membránnal és lehajtható lencsékkel; szemkímélő optikával

FEJRÉS Z

Siedentopf, fénynyaláb megosztása 0/100, 100/0, 80/20

FEJ DÖLÉSSZÖGE

0–35°, állítható

TÁRGYASZTAL, MM

Ø190

SZEMLENCSECŐ ÁTMÉRŐJE, MM

30

TÁPELLÁTÁS

100—240 V, 50/60 Hz, váltakozóáramú hálózat

TOK/DOBOZ/TÁSKA A KÉSZLETBEN

porvédő

SZÁLLÍTÁSI SÚLY

31 kg

5 767 190 Ft

4 541 090 Ft Ft +Áfa

LAPTOP SZALON®

laptopszalon.hu