

# MAGUS Stereo 7B sztereomikroszkóp

83511

## GYÁRTÓ

MAGUS

## TÍPUS

sztereó/műszeres

## AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

alkalmazott kutatás

## NAGYÍTÁSI TARTOMÁNY

akár 200-szoros

## OBJEKTÍVEK

0,67–4,5x (\*opcionális, ha további szemlencsákat és kiegészítő objektíveket használ: 3,4–270x)

## VIZSGÁLATI MÓDSZER

világos látótér

## OPTIKAI RENDSZER

Greenough sztereomikroszkóp

## FÉNYFORRÁS ELHELYEZKEDÉSE

két helyen

## FÉNYERŐSSÉG-SZABÁLYOZÁS

igen

## MIKROSKÓP FEJRÉSZ TÍPUSA

binokuláris

## TÁRGYASZTAL

fekete/fehér lemez, átlátszó lemez

## SZEMLENCSECSŐ ÁTMÉRŐJE, MM

30

## AZ ÖSSZESZERELÉS ÉS A TELEPÍTÉS NEHÉZSÉGI SZINTJE

bonyolult

## ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY, °C

0 — 40

## A CSOMAG MÉRTEI (HXSZXM)

52x37x37 cm

## GARANCIA

5 év

## FELHASZNÁLÓI SZINT

gyakorlott felhasználók, szakemberek

## NAGYÍTÁS FOKA, X

6,7 — 45

## SZEMLENCSEK

10x/22 mm, nagy szemtávolság (\*opcionális: 10x/22 mm, skálával, 15x/16; 20x/12; 25x/9; 30x/8)

## FÓKUSZ

durva (106 mm, durvafókuszálási feszességállításal)

## SZEMLENCSE DIOPTRIABEÁLLÍTÁS, DIOPTRIA

±5D minden szemlencsén

## MEGVILÁGÍTÁS

LED

## FÉNYFORRÁS TÍPUSA

visszaverődő fényű: ferdeszögű világítótest – 3 W-os LED; áteső fényű: 3 W-os LED

## FEJRÉS

360°-ban forgatható, bármilyen állásban rögzíthető

## FEJ DÖLÉSSZÖGE

45°

## TÁRGYASZTAL, MM

Ø95

## PUPILLATÁVOLSÁG (PD), MM

54 — 75

## TÁPELLÁTÁS

115–230 V, 50/60 Hz, váltakozóáramú hálózat

## TOK/DOBOZ/TÁSKA A KÉSZLETBEN

porvédő

## SZÁLLÍTÁSI SÚLY

7,2 kg

220 990 Ft

LAPTOP SZALON®

