

MAGUS Stereo 8T sztereomikroszkóp

83513

GYÁRTÓ

MAGUS

TÍPUS

sztereó/műszeres

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

alkalmazott kutatás

NAGYÍTÁSI TARTOMÁNY

akár 200-szoros

OBJEKTÍVEK

0,65–5,5x (*opcionális, ha további szemlencsákat és kiegészítő objektíveket használ: 3,25–330x)

VIZSGÁLATI MÓDSZER

világos látótér

OPTIKAI RENDSZER

Greenough sztereomikroszkóp

FÉNYFORRÁS ELHELYEZKEDÉSE

két helyen

FÉNYERŐSSÉG-SZABÁLYOZÁS

igen

MIKROSKÓP FEJRÉSZ TÍPUSA

trinokuláris

TÁRGYASZTAL

fekefe/fehér lemez, átlátszó lemez

SZEMLENCSECSŐ ÁTMÉRŐJE, MM

30

AZ ÖSSZESZERELÉS ÉS A TELEPÍTÉS NEHÉZSÉGI SZINTJE

bonyolult

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY, °C

0 — 40

A CSOMAG MÉRETEI (HXSZXM)

52x37x37 cm

GARANCIA

5 év

FELHASZNÁLÓI SZINT

gyakorlott felhasználók, szakemberek

NAGYÍTÁS FOKA, X

6,5 — 55

SZEMLENCSEK

10x/22 mm, nagy szemtávolság (*opcionális: 10x/22 mm, skálával, 15x/16; 20x/12; 25x/9; 30x/8)

FÓKUSZ

koaxiális, durva (45 mm, durvafókuszálási feszességállítással) és finom (0,002 mm)

SZEMLENCSE DIOPTRIABEÁLLÍTÁS, DIOPTRIA

±5D minden szemlencsén

MEGVILÁGÍTÁS

LED

FÉNYFORRÁS TÍPUSA

visszaverődő fényű: ferdeszögű világítótest – 3 W-os LED; áteső fényű: 3 W-os LED

FEJRÉS

360°-ban forgatható, bármilyen állásban rögzíthető

FEJ DÖLÉSSZÖGE

45°

TÁRGYASZTAL, MM

Ø95

PUPILLATÁVOLSÁG (PD), MM

54 — 75

TÁPELLÁTÁS

115–230 V, 50/60 Hz, váltakozóáramú hálózat

TOK/DOBOZ/TÁSKA A KÉSZLETBEN

porvédő

SZÁLLÍTÁSI SÚLY

7,7 kg

263 490 Ft

LAPTOP SZALON®

