

MAGUS Stereo D7T LCD PLUS digitális sztereomikroszkóp

85280

GYÁRTÓ

MAGUS

TÍPUS

sztereó/műszeres

KOROSZTÁLY

alkalmazott kutatás

NAGYÍTÁSI TARTOMÁNY

akár 200-szoros

OBJEKTÍVEK

0,67–4,5x (*opcionális, ha további szemlencsákat és kiegészítő objektíveket használ: 3,4–270x)

VIZSGÁLATI MÓDSZER

világos látótér

MEGVILÁGÍTÁS

LED

FÉNYERŐSSÉG-SZABÁLYOZÁS

igen

MIKROSKÓP FEJRÉSZ TÍPUSA

trinokuláris

TÁRGYASZTAL

fekete/fehér lemez, átlátszó lemez

SZEMLENCSÉCSŐ ÁTMÉRŐJE, MM

30

PUPILLATÁVOLSÁG (PD), MM

54 — 75

MAXIMÁLIS FELBONTÁS, KÉPPONT

3840x2160

ÉRZÉKELŐ MÉRETE

1/1,2" (11,14x6,26 mm)

ZÁRSZERKEZET TÍPUSA

elektronikus zár (ERS)

KÉPFORMÁTUM

*.jpg, *.tif

GARANCIA

5 év

FELHASZNÁLÓI SZINT

gyakorlott felhasználók, szakemberek

NAGYÍTÁS FOKA, X

6,7–45 alapkonfiguráció (*opcionális: 3,4–270)

SZEMLENCSÉK

10x/22 mm, nagy szemtávolság (*opcionális: 10x/22 mm, skálával, 15x/16; 20x/12; 25x/9; 30x/8)

FÓKUSZ

durva (106 mm, durvafókuszálási feszességállítással)

SZEMLENCSÉ DIOPTRIABEÁLLÍTÁS, DIOPTRIA

±5 minden szemlencsén

FÉNYFORRÁS ELHELYEZKEDÉSE

két helyen

FEJRÉSZ

360°-ban forgatható, bármilyen állásban rögzíthető

FEJDŐLÉSSZÖGE

45°

TÁRGYASZTAL, MM

Ø95

VÁZ

tömör alumínium

MEGAPIXEL

8

ÉRZÉKELŐ

Sony Exmor/Starvis CMOS

FÉNYÉRZÉKENYSÉG

1028 mV 1/30 s

SZÍNES/MONOKRÓM

színes

VIDEÓFELVÉTEL

igen

KÉPKOCKASEBESSÉG (FPS)

VIDEÓFORMÁTUM

.h264/.h265, *.mp4

30–1920x1080 (Wi-Fi) esetén, 30–3840x2160 (HDMI) esetén, 30–3840x2160 (USB 3.0) esetén

DIGITÁLIS KAMERA TARTOZIK HOZZÁ

igen

TÁPELLÁTÁS

váltakozóáramú (AC) tápellátás, 115–230/50/60

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY, °C

0 — 40

A CSOMAG MÉRLETEI (HXSZXM):

52x37x37 cm

SZÍNKÉPTARTOMÁNY, NM

380–650 (infravörös-szűrő)

INTERFÉSZ CSATLAKOZÁSOK

HDMI 1,4, USB 3.0, Wi-Fi

TOK/DOBOZ/TÁSKA A KÉSZLETBEN

parvédő

SZÁLLÍTÁSI SÚLY

10.35 kg

764 990 Ft

602 350 Ft Ft +Áfa

LAPTOP SZALON®

laptopszalon.hu