

Levenhuk Nitro 8x42 kétszemes távcső

81938

GYÁRTÓ

Levenhuk

KÉSZLET TARTALMA

gumírozott váz

OPTIKAI ELEMEL ANYAGA

BaK-4

SZEMLENCSEK

4 alkotóelem 3 csoportban

OBJEKTÍVLENCSE ÁTMÉRŐJE (REKESZNYÍLÁS), MM

42

PRIZMATÍPUS

tetőlélprizmás

SZEMKAGYLÓK

tekerhető

LÁTÓMEZŐ, °

6.8

KILÉPŐ PUPILLA ÁTMÉRŐJE, MM

5.1

KÖZELFÓKUSZ, M

4

SZŰRKÜLETI ÉRTÉK

18.33

VÍZÁLLÓSÁG MÉRTÉKE

IP67, porzáró, rövid idejű vízbemerítéstől védett

VÁZ TÖLTŐANYAGA

nitrogén

ÁLLVÁNNYAL IS HASZNÁLHATÓ

szabványos 1/4"-es menet; adapterrel rögzíthető (adapter nélkül)

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY, °C

-10 — 50

MÉRET

klasszikus

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

katonai/terepre való, vadászat és halászat

NAGYÍTÁS FOKA, X

8

OPTIKAI BEVONAT

teljesen és több rétegben bevonatolt

OBJEKTÍVEK

3 alkotóelem 2 csoportban

SZEMLENCSE DIOPTRIABEÁLLÍTÁS, DIOPTRIA

±4

FÓKUSZÁLÁS

központi

SZEMÜVEGGEEL HASZNÁLHATÓ

igen

LÁTÓMEZŐ, M/1000 M

119

SZEMTÁVOLSÁG, MM

18

RELATÍV FÉNYESSÉG

26.01

NEDVESSÉGÁLLÓSÁG

igen

VÁZ

nagy szilárdságú ABS-műanyag

PUPILLATÁVOLSÁG (PD), MM

53 — 74

HÁROMLÁBÚ ÁLLVÁNYRA TÖRTÉNŐ FELSZERELÉS

igen

TOK/DOBOZ/TÁSKA A KÉSZLETBEN

tok

SZÁLLÍTÁSI SÚLY

0.875 kg

50 090 Ft

LAPTOP SZALON®

