

Levenhuk Nitro ED 10x42 kétszemes távcső

81942

GYÁRTÓ

Levenhuk

KÉSZLET TARTALMA

gumírozott váz

OPTIKAI ELEMEL ANYAGA

ED (extra-alacsony szórású üveg)

SZEMLENCSEK

4 alkotóelem 3 csoportban

OBJEKTÍVLENCSE ÁTMÉRŐJE (REKESZNYÍLÁS), MM

42

PRIZMATÍPUS

tetőléprizmás

SZEMKAGYLÓK

tekerhető

LÁTÓMEZŐ, °

7

KILÉPŐ PUPILLA ÁTMÉRŐJE, MM

4.1

KÖZELFÓKUSZ, M

3.5

SZŰRKÜLETI ÉRTÉK

20.5

VÍZÁLLÓSÁG MÉRTÉKE

IP67, teljes védelem a porral és az ideiglenes vízbe merüléssel szemben

VÁZ TÖLTŐANYAGA

nitrogén

ÁLLVÁNNYAL IS HASZNÁLHATÓ

szabványos 1/4"-es menet; adapterrel rögzíthető (adapter nélkül)

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY, °C

-10 — 50

MÉRET

klasszikus

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

Madármegfigyelés, katonai/terepre való, vadászat és halászat

NAGYÍTÁS FOKA, X

10

OPTIKAI BEVONAT

teljesen és több rétegben bevonatolt

OBJEKTÍVEK

3 alkotóelem 2 csoportban

SZEMLENCSE DIOPTRIABEÁLLÍTÁS, DIOPTRIA

±4

FÓKUSZÁLÁS

központi

SZEMÜVEGGEL HASZNÁLHATÓ

igen

LÁTÓMEZŐ, M/1000 M

122

SZEMTÁVOLSÁG, MM

18

RELATÍV FÉNYESSÉG

16.81

VÍZÁLLÓ

igen

VÁZ

nagy szilárdságú ABS-műanyag

PUPILLATÁVOLSÁG (PD), MM

53 — 74

HÁROMLÁBÚ ÁLLVÁNYRA TÖRTÉNŐ FELSZERELÉS

igen

TOK/DOBOZ/TÁSKA A KÉSZLETBEN

tok

SZÁLLÍTÁSI SÚLY

1.145 kg

69 690 Ft

LAPTOP SZALON®

