

Levenhuk Kelvin Snap 10x42 kétszemes fotótávcső

86540

GYÁRTÓ

Kelvin

NAGYÍTÁS FOKA, X

10

OPTIKAI KIALAKÍTÁS

7 alkotóelem 5 csoportban

SZEMLENCSÉK

4 alkotóelem 3 csoportban

OBJEKTÍVLENCSE ÁTMÉRŐJE (REKESZNYÍLÁS), MM

42

FELBONTÁSI KÜSZÖBÉRTÉK, ÍVMÁSODPERC

4.7

FÓKUSZÁLÁS

központi

SZEMÜVEGGEL HASZNÁLHATÓ

igen

LÁTÓMEZŐ, M/1000 M

102

SZEMTÁVOLSÁG, MM

16

RELATÍV FÉNYESSÉG

17.6

VÍZÁLLÓ

igen

VÍZÁLLÓSÁG MÉRTÉKE

IP67, teljes védelem a porral és az ideiglenes vízbe merüléssel szemben

VÁZ TÖLTŐANYAGA

nitrogén

PUPILLATÁVOLSÁG (PD), MM

56 — 74

HÁROMLÁBÚ ÁLLVÁNYRA TÖRTÉNŐ FELSZERELÉS

igen

MÉRET

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

katonai/terepre való, vadászat és halászat

OPTIKAI ELEMEEK ANYAGA

BK-7

OPTIKAI BEVONAT

teljesen és több rétegben bevonatolt

OBJEKTÍVEK

3 alkotóelem 2 csoportban

SZEMLENCSE DIOPTRIABEÁLLÍTÁS, DIOPTRIA

±3

PRIZMATÍPUS

tetőélprizmás

SZEMKAGYLÓK

tekerhető (3 rögzített állás)

LÁTÓMEZŐ, °

5.8

KILÉPŐ PUPILLA ÁTMÉRŐJE, MM

4.2

KÖZELFÓKUSZ, M

2

SZÜRKÜLETI ÉRTÉK

20.49

NEDVESSÉGÁLLÓSÁG

igen

VÁZ

acél, műanyag

ZÁRT VÁZ

igen

ÁLLVÁNNYAL IS HASZNÁLHATÓ

standard 1/4"-es menet, adapter szükséges hozzá (a készlet tartalmazza)

AZ ÖSSZESZERELÉS ÉS A TELEPÍTÉS NEHÉZSÉGI SZINTJE

rendkívül egyszerű

SZÁLLÍTÁSI SÚLY

55 190 Ft

43 460 Ft Ft +Áfa

LAPTOP SZALON®

laptopszalon.hu